

VIMEK®

610 SE Bio- Combi

Vimek 610 SE BioCombi är marknadens mest effektiva system för uttag och transport av biobränsle.



Belysningskit med LED

Aktiv bromslänk med anpassad bromskraft

Hydrauliska komprimerande stötar komprimerar lasten upp till 30 %

Kraftfull hydrostat med körprogram "Forest", "Road" och "ECO"

Lastkännande hydraulsystem och förbättrade krankörningsegenskaper

Fällgripsåg som kappar 30 cm

i kombination med Vimeks unika bromslänk

Kraftfull och bränsleeffektiv CAT-motor

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Standard

Luftkonditionering
Medium LED-belysning
Radio med Bluetooth

Tillval

Luftfjädrad stol
Sprinkler
Påfyllningspump hydraulolja
Tankningspump diesel
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
Large LED-belysning
PC med backkamera
Backkamera
Tiltbar Grip 0,16 m² med Vimek-
bromslänk
Hydraulisk radiostyrd vinsch
Fettsmörjning sågkedja
Drag

Tillbehör

Boggieband till vagnen
Slirskydd 405/70-24
Slirskydd 500/60-22,5
Motorsågshållare
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®

610 SE Bio- Combi

Tekniska specifikationer

<u>Motor</u>	<u>Vikt</u>
CAT C2.2T CRDI 50 kW	4 995 kg
<u>Transmission</u>	<u>Lastutrymme</u>
Hydrostatisk / mekanisk	Lastutrymme 3,3 m med lastarea 1,85 m ²
<u>Däck</u>	<u>Lastkapacitet</u>
Fram: 500/60-22,5 alt. 405/70-24 Bak: 400/60-15,5	5 000 kg
<u>Hydraulik</u>	<u>Kran</u>
85 L/min 175 Bar	Vimek – Mowi P25 Räckvidd: 5,2 m Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m
<u>Markfrigång</u>	<u>Aggregat</u>
40 cm	Vimek gripsåg inkl. accumulering med Vimeks bromslänk Vikt: 195 kg Max kapdiameter 300 mm
<u>Längd</u>	
6,9 m	
<u>Bredd</u>	
1,90 m alt. 2 m	

Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

© 2019 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.
Version 1, juni 2019

www.vimek.se

VIMEK

FASSI GROUP