

VIMEK®

610.4

610.4 är fjärde generationen av den omtyckta skotare som gör intryck utan att göra avtryck.

Enkel instrumentering med avancerat system som ansluts med WiFi

Belysningskit med LED

Unik tiltgrip (tillval) erbjuder unika egenskaper vid lastning/lossning

Aggregat Skördaraggregat

Slät undersida utan något som hakar i

Kran med utskjut (tillval)
Räckvidd 6,5 m

Urkopplingsbar drift på hjul
möjliggör transport på dollyvagn

Aktiv bromslänk
med anpassad bromskraft

Kraftfull och bränsleeffektiv
CAT-motor

Kraftfull hydrostat
Körprogram "Forest", "Road" och "ECO"

Lastkännande hydraulsystem
**och förbättrade
krankörningsegenskaper**

VIMEK

FASSI GROUP

Utrustning

Luftkonditionering
Medium LED-belysning
Radio med Bluetooth
Luftfjädrad stol
Sprinkler
Påfyllningspump hydraulolja
Tankningspump diesel
Dieselvärmare
Callstart till dieselvärmare
Krandämpare
Solgardiner
Large LED-belysning
PC
Backkamera
Kran med utskjut
Tiltbar Grip 0,16 m² med Vimek-broms-länk
Hydraulisk radiostyrd vinsch
Motorsågshållare
Hydrauliska stöttor
Steg/rullmatat skördareaggregat
Energiklipp
Boggieband till vagnen
Slirskydd 500/60-22,5 alt. 405/70-24
Skoptillsats
Motorsågshållare
Dollyvagn



Alla Vimeks skotare är registrerade som tung terrängvagn vilket gör att de får köras på allmän väg.

VIMEK®

610.4

Tekniska specifikationer

Motor

CAT C2.2T CRDI 55 kW

Transmission

Hydrostatisk / mekanisk

Däck

Fram: 500/60-22,5 alt. 405/70-24

Bak: 400/60-15,5

Hydraulik

120 L/min 175 bar

Markfrigång

40 cm

Längd

Standard: 6,90 m

Lång: 7,60 m

Bredd

1,90 m alt. 2 m

Vikt

Från 4 900 kg

Lastutrymme

Lastutrymme 3,3 m med
lastarea 1,85 m²

Lastutrymme 4,0 m med
lastarea 1,65 m²

Lastkapacitet

5 000 kg

Kran

Vimek – Mowi P25

Räckvidd: 5,2 m


Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Vimek – Mowi P25T (tillval)

Räckvidd: 6,55 m

Lyftkapacitet: 400 kg på 5,2 m

Griparea: 0,16 m²



Maskinerna på bilderna kan vara extrautrustade.

© 2022 Vimek AB. Alla rättigheter förbehålles.

Version 1, April 2022

www.vimek.se

VIMEK

FASSI GROUP